

NIEUW! De nieuwe transportpomp PS 12
Snel. Rendabel. Veelzijdig.



Pleister en plamuur met een maximale korrelgrootte van 3 mm

Eigenschappen

- Groot transportdebiet van maximaal 12 liter om veel tijd te besparen en 20 m lange slang voor een grote actieradius
- Duurzaam en slijtvast dankzij de lage werkdruk
- Eenvoudige bediening met slechts enkele overzichtelijk aangebrachte besturingselementen



Lichte, praktische spuitlans voor fijne pleister met geïntegreerde luchtkraan



De flexibele zweepslang voor plamuur en fijne pleister (niet in de levering inbegrepen)



Zakmangel voor een eenvoudige inzet van de PS 12 met spatelmassa uit plasticzakken (niet in de levering inbegrepen)



Ketelcompressor KeKo 200 voor optimale verstuing (niet in de levering inbegrepen)

Verwerkbaar materiaal

- akoestische verhardingen, fijn
- akoestische spuitpleister, meerdere lagen
- betoncontact
- vloeregalisatiemassa
- brandbeschermingsmortel
- vloeibare rauhfaser
- kalkpleister en kalkcementpleister
- mineraaldekleister en organische dekleister
- mineraalspatelmassa en organische spatelmassa
- mineraallijm en organische lijm voor isolatieplaten
- mineraalversterkingsmortel voor isolatieplaten
- cellenbetoncoatings
- pleistergrondlaag
- renovatiepleistersystemen

Bijkomende voordelen

- dankzij de afstandsbediening op de spuitlans door een enkele persoon te bedienen
- de combinatieslang voor lucht en materiaal zorgt voor een eenvoudige bediening
- de afneembare trechter is eenvoudig te reinigen
- Comfortabel transport dankzij compacte afmetingen
- De lage werkdruk van slechts 16 bar verhoogt de duurzaamheid van alle relevante componenten voor de druk

Artikelbenaming	Art.-Nr.
Transportpomp PS 12 In de levering inbegrepen: - mortel-luchtslangpakket 10 m diameter 25 - lans voor fijne pleister met spuittip van 13 mm - kabel voor afstandsbediening 14 m met afstandsbedieningsschakelaar - gereedschapset met sponsrubberbol	64 06 00

Technische gegevens	
Transportdebiet	0-12 l/min
Transportbreedte/-hoogte	max. 20 m / 15 m (dik)
Korrelgrootte	max. 3 mm
Trechtervolume	60 l
Vermogen	1,5 kW
Beveiliging	16 A
Netspanning	230 V, 50/60 Hz
Afmetingen (mm)	l 1300, b 580, h 690
Gewicht	ca. 65 kg
Geluidssterkte bij gebruik	80 db

Toebehoren	Art.-Nr.
Ketelcompressor KeKo 200	64 45 00
Zakmangel PS 12	64 06 50
Zweepslang diameter 19, incl. luchtslang	64 06 30
Plafondsputlans 65 cm max. korrelgrootte van 3 mm	64 06 70
Spuittip voor lans voor fijne pleister van 6 mm	64 06 06
Spuittip voor lans voor fijne pleister van 8 mm	64 06 08
Spuittip voor lans voor fijne pleister van 10 mm	64 06 10
Spuittip voor lans voor fijne pleister van 13 mm	64 06 13
Materiaalslang, diameter 25, 10 m, incl. luchtslang	64 06 20
Afstandsbedieningsverlengkabel 14 m	64 06 45
Rotor PS 12	64 06 60
Stator PS 12	64 06 61
Statorolie	64 26 95
Sponsrubberbol, diameter 25	64 05 26
Sponsrubberbol, diameter 19	64 05 31
Klittenbandbinder	64 24 30
Slanghouder voor steigers	64 24 25