

NIEUW! Nat- en droogzuiger VarioVac 22 L
Compacte, lichte werkplaatszuiger



4 meter lange zuigslang

Eigenschappen

- Filterreiniging met één druk op de knop zorgt voor blijvende sterke zuigkracht
- Stopcontact op toestel met start-stopfunctie voor gebruik met elektrisch gereedschap
- Vochtbestendige patroonfilter voor directe switch tussen nat- en droogzuigen



Toestelstopcontact



Polyesterpatroonfilter



Zuigmondstuk met vervangbare inzetstukken

Bijkomende voordelen

- Grote zuigkracht levert schone resultaten
- Stofklasse L garandeert stofvrij werk (99% volgens EN 60335-2-69)
- Grote werkradius dankzij 4 meter zuigslang en 6 meter verbindingssnoer
- Compacte, lichte constructie laat zich gemakkelijk transporteren
- Aanzuigopening op zuigerkop voor betere benutting van de capaciteit en vereenvoudigde afvoer van het afval
- Innovatieve nat-droogvloerzuigmond met clip voor inzet van rubberen lippen of borstels
- Clipsluitingen en -verbindingen voor een veilig en comfortabel gebruik

Toebehoren	Art.-Nr.
Vliesfilterzak 22 l (1 set = 5 stuks)	65 13 40
Patroonfilter	65 13 30
Nat- en droogvloerzuigmondstuk	65 25 70

Benaming	Art.-Nr.
Nat- en droogzuiger VarioVac 22 L In de levering inbegrepen: - toestelstopcontact (max. 2.000 W) - zuigslang 4 m - patroonfilter - 2 metalen zuigbuizen - nat- en droogzuigmondstuk 300 mm - voegenzuigmond - rubberen zuigmond voor aansluiting machine - vliesfilterzak	65 13 22

Technische gegevens	
Stofklasse	L
Netspanning	230 V / 50 Hz
Nominaal vermogen	1.200 W
Luchtvolume (max.)	30 m ³ /h
Onderdruk (max.)	190 mbar
Beveiliging	IPX 4
Veiligheidsklasse	I
Diameter zuigslang	35 mm
Lengte van de zuigslang	4 m
Inhoud 22 l	22 l (13 l vloeistof)
Geluidsdrukniveau	73 db(A)
Verbindingssnoer	6 m
Afmetingen	38,0 x 37,0 x 48,0 cm
Gewicht (zonder toebehoren)	6,1 kg